



Produktneuheit

3M™ Hochleistungs- lackierpistole

Die clevere Art Lackierarbeiten durchzuführen.

Die 3M™ Hochleistungslackierpistole wurde speziell für erstklassige Leistung bei gleichzeitiger Zeitersparnis entwickelt. Sie profitieren von verkürzten Reinigungs-, Wechsel- und Zykluszeiten. Das Produkt vereint das Beste von 3M Science in einer einzigartig leichten Lackierpistole.



Präzisionsleistung

Tragen Sie Grundierungen, lösungsmittel- oder wasserbasierte Basislacke sowie Metallic-, Pearl- und Klarlacke mit dem hohen Auftragswirkungsgrad und der feinen Zerstäubung auf, die Sie von einer professionellen Lackierpistole der Premium-Klasse erwarten.



Sekundenschnelle Reinigung

Einfach den Verschlussring drehen, den Düsenkopf entfernen und die Nadel abwischen. Setzen Sie einen neuen Düsenkopf auf, um mit der nächsten Lackieraufgabe fortzufahren.



Kürzere Zykluszeiten

Das integrierte System mit 3M™ PPS™ 2.0 Bechern und austauschbaren Düsen ermöglicht einen sehr schnellen Wechsel, sodass mehr Zeit für die tatsächliche Lackierarbeit bleibt.



Ultraleicht

Das Gehäuse besteht aus einem schlagfesten, edelstahlverstärkten Verbundmaterial, das erstklassige Leistung und Haltbarkeit mit einem außergewöhnlich niedrigen Gewicht vereint.



Lackierpistole und Systeme

Händler- 3M

Artikelnr. Artikelnr. Components

3M™ Hochleistungslackierpistolen-System

26778 1 Lackierpistole, 1 Ventil zur Luftstromregelung,
1 Verschlussring, 15 Düsenköpfe für Fließbecher,
1 3M™ PPS™ 2.0 Mischbecher, 5 Innenbecher und Deckel,
3 Verschlusskappen

3M™ Hochleistungslackierpistole

26832 Lackierpistole und Ventil zur Luftstromregelung

Ersatzteile und Zubehör

Händler- 3M

Artikelnr. Artikelnr. Components

3M™ Hochleistungslackierpistole

26840 Umbauset

HVLP-Düsenköpfe Set

Händler- 3M

Artikelnr. Artikelnr. Farbe Größe Menge

26712	Blau	1.2	5 Köpfe/Packung, 5 Packungen/Karton
26713	Grün	1.3	5 Köpfe/Packung, 5 Packungen/Karton
26714	Orange	1.4	5 Köpfe/Packung, 5 Packungen/Karton
26716	Violett	1.6	5 Köpfe/Packung, 5 Packungen/Karton
26718	Transparent	1.8	5 Köpfe/Packung, 5 Packungen/Karton
26720	Rot	2.0	5 Köpfe/Packung, 5 Packungen/Karton

Spezifikationen

Luftverbrauch: 370 SLPM (13 SCFM)

Empfohlener Eingangsdruck: 1,38 bar (20 psi)

Maximale Betriebstemperatur: 50 °C

Maximaler Betriebsüberdruck: 10 bar (145 psi)

Maximaler HVLP Betriebsluftdruck: 1,38 bar (20 psi)

Betriebstemperaturbereich: 0,5-2,4 bar (7-35 psi)

Gewicht: 238 g

Luftleitung: 1/4 BSP/NPS

Düsengrößen: 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0



3M Deutschland GmbH
Autoreparatur-Systeme
Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss
+49 2131 88 19 265
3M-autoreparatur.de@mmm.com
www.3M.de/autoreparatur

3M (Schweiz) GmbH
Autoreparatur-Systeme
Eggstrasse 91
CH-8803 Rüschlikon
+41 4350 896 58
3M.PAS.ch@mmm.com
www.3M-autoinfo.ch

3M Österreich GmbH
Autoreparatur-Systeme
Kranichberggasse 4
1120 Wien
+43 1417 00 52
autoreparatur-at@mmm.com
www.3M-autoreparatur.at

Weitere Informationen:
www.3M.de/lackierpistole
www.3M.austria.at/lackierpistole

Bitte ziehen Sie immer die in Ihrem Land geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu Rate, um festzustellen, welche persönliche Schutzausrüstung (PSA) gegen Gefährdungen, einschließlich durch Isocyanate, anzulegen ist. Die hier gezeigte PSA ist möglicherweise für Ihre spezifische Anwendung oder die von Ihnen verwendeten Substanzen nicht ausreichend oder geeignet.

Produktauswahl und Anwendung: Viele Faktoren, die sich außerhalb der Kontrolle von 3M und ausschließlich innerhalb des Wissens und der Kontrolle des Benutzers befinden, können die Verwendung und Leistung eines 3M Produkts in einer bestimmten Anwendung beeinträchtigen. Daher liegt es allein in der Verantwortung des Benutzers, das 3M Produkt (unter anderem, ohne darauf beschränkt zu sein, im Hinblick auf die Eignung für einen bestimmten Zweck und eine bestimmte Anwendung) zu testen, auszuwählen und zu verwenden. Sicherheitsprodukte sollten immer in Übereinstimmung mit den relevanten Vorschriften und Normen (zum Beispiel OSHA, ANSI oder anderen) und nach einer angemessenen Gefährdungsbeurteilung ausgewählt werden. Ein Versäumnis, ein 3M Produkt angemessen zu prüfen, auszuwählen und zu verwenden, kann zu Verletzungen, Krankheit, Tod und/oder Sachschäden führen. Entsorgen Sie gebrauchte Düsenköpfe, Farb-/Lackreste, gebrauchte Behälter/Materialien und PPS entsprechend vor Ort geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Garantie, beschränkter Gewährleistungsbeihilf und Haftungsausschluss: Wenn nicht eine andere Garantie auf den zugehörigen 3M Produktverpackungen oder in den Produktunterlagen ausdrücklich angegeben ist (in welchem Fall diese Garantie gilt), garantiert 3M, dass jedes 3M Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung durch 3M den jeweiligen 3M Produktspezifikationen entspricht. 3M SCHLIESST ALLE ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN ODER BEDINGUNGEN AUS, INSBESONDERE IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNGEN ODER BEDINGUNGEN DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE AUS EINER GESCHÄFTSBEZIEHUNG ODER AUS HANDELSBRAUCH ENTSTEHEN. Wenn das Produkt nicht den abgegebenen Garantien oder Zusicherungen entspricht, dann besteht die einzige und ausschließliche Abhilfe nach Wahl von 3M im Austausch des 3M Produkts oder in der Erstattung des Kaufpreises.

Haftungsbeschränkung: Außer der oben angegebenen beschränkten Abhilfe und soweit der Haftungsausschluss nicht gesetzlich untersagt ist, haftet 3M nicht für jedweden Verlust oder Schaden, der durch das 3M Produkt entsteht, sei dieser nun direkt, indirekt, speziell, zufällig oder ein Folgeschaden (insbesondere nicht für entgangene Gewinne und Geschäftsgelegenheiten). Dies gilt unabhängig von rechtlichen oder billigeitsrechtlichen Gesichtspunkten, insbesondere Gewährleistung, Vertrag, Fahrlässigkeit oder verschuldensunabhängiger Haftung.

Bitte recyceln. © 3M 2021. 3M und PPS sind Marken der 3M Company. Alle anderen Marken gehören den jeweiligen Eigentümern. Alle Rechte vorbehalten. OMG127548